




Farcode

La Sicurezza
a Portata di Mano



TASTIERE STAND ALONE

■ FC52MA



■ FC21E



■ FC32P



■ FC42



■ FC52P




La gamma Farcode comprende un'intera linea di tastiere codificate Stand Alone Aci Farfisa, che soddisfa il bisogno di sicurezza e controllo accessi.

È una gamma di prodotti pratica, funzionale e durevole. Le tastiere a codice, disponibili con versione a incasso o filo muro, sono facili da installare, semplici e affidabili nell'uso.

La qualità dei materiali e dei componenti conferisce alle tastiere una straordinaria resistenza agli urti e agli agenti atmosferici.

I modelli Farcode, grazie al design sobrio ed elegante e all'efficienza di funzionamento, sono la soluzione ideale per il settore pubblico, residenziale, industriale.



MODELLO	FC52MA	FC21E	FC32P	FC42	FC52P
Uso	Esterno	Interno	Esterno	Esterno	Esterno
Tastiera	Antivandalo (IP45) con placca e pulsanti in acciaio inox integrabile con pulsantiera serie Matrix, come rappresentato nella foto qui sopra.	Con placca, pulsanti e scatola in materiale plastico.	Antivandalo con placca e pulsanti in acciaio inox (IK08 - IP45).	Antivandalo a montaggio superficiale con placca e pulsanti in acciaio inox (IP45).	Con placca in alluminio e pulsanti in acciaio inox compatibile con pulsantiera serie Mody, come rappresentato nella foto qui sopra.
Funzioni relè	2 relè per apertura serrature, controllo accessi, ecc. 12 codici programmabili da 1 a 8 cifre per ogni relè. Possibilità di attivazione dei relè con pulsante aggiuntivo (exit button).	1 relè per apertura serrature, controllo accessi, ecc. 8 codici programmabili da 2 a 6 cifre.	2 relè per apertura serrature, controllo accessi, ecc. 4 codici programmabili da 2 a 6 cifre per ogni relè. Possibilità di attivazione dei relè 2 con pulsante aggiuntivo (exit button).	2 relè per apertura serrature, controllo accessi, 12 codici programmabili da 1 a 8 cifre per ogni relè. Possibilità di attivazione dei relè con pulsante aggiuntivo (exit button).	2 relè per apertura serrature, controllo accessi, ecc. 4 codici programmabili da 2 a 6 cifre per ogni relè. Possibilità di attivazione dei relè 2 con pulsante aggiuntivo (exit button).
Programmazione attivazione relé	Programmabili da 1 a 99 secondi in funzionamento monostabile, o funzionamento bistabile.	Programmabile da 1 a 99 secondi in funzionamento monostabile, o funzionamento bistabile.	Programmabili da 1 a 99 secondi o funzionamento bistabile del relé 1.	Programmabili da 1 a 99 secondi o funzionamento bistabile dei relé.	Programmabili da 1 a 99 secondi o funzionamento bistabile del relé 1.
Montaggio	Da incasso a parete con accessori della serie Matrix.	A parete senza incasso.	Ad incasso.	A parete senza incasso.	Da incasso o di superficie con accessori della serie Mody.
Alimentazione	12Vca/cc	12Vca/cc	12Vca/cc	12Vca/cc	12Vca/cc
Dimensioni in mm (bxhxp)	115 x 115 x 57	77 x 106 x 41,5	85 x 110 x 54	80 x 125 x 33	124 x 90 x 45

TRASFORMATORE

PRS210

Trasformatore da 15VA. 127-230V. 13Vca. Certificazione VDE. In barra DIN 3 moduli A.



LETTORE DI PROSSIMITÀ STAND ALONE

FP52



La tecnologia della famiglia Farcode progredisce e si aggiorna affiancando alla gamma delle tastiere il lettore di prossimità Stand Alone FP52 (in foto montato con tettuccio MD91), ideale per situazioni di controllo accessi. È fornito, a bordo, di due relé la cui temporizzazione è programmabile secondo le caratteristiche dell'attuatore collegato. La programmazione viene effettuata tramite master card guidata da un display e da LED sulla facciata del lettore stesso che segnalano opportunamente anche le operazioni di inserimento dati relativi alle carte abilitate. Grazie alla capacità di memoria di 500 carte è indicato nella gestione degli accessi in impianti monofamiliari, grandi condomini o comunità. Prov-

visto di exit button, viene fornito con 4 carte +1 Master Card a corredo. Completano il sistema i transponder di tipo passivo per l'attivazione. Possono essere, secondo il formato, carte ISO o avere forma circolare abbinati a portachiavi di metallo. Alimentazione a 12 Vca/Vcc. Dimensione: 124 x90 x 45 mm.

ACCESSORI PER LETTORE DI PROSSIMITÀ

FP12/10




Set di 10 unità di transponder per attivazione lettore FP52. Abbinata al transponder vero e proprio di forma circolare un utile anello portachiavi con relativa chiusura. Materiale struttura: plastica. Colore: blu/bianco.




FP11/10




Set di 10 carte di tipo passivo per lettore di prossimità FP52 in plastica bianca, robusta, flessibile e pratica, formato standard ISO.





ESEMPI DI MODULARITÀ


Abbinamento con pulsantiera Matrix



La tastiera controllo accessi FC52MA che può essere installata anche singolarmente, è meccanicamente studiata con le stesse caratteristiche di tutti i moduli della serie di pulsantiera antivandalo Matrix per struttura, classi tecniche di robustezza IP45, dimensioni e possibilità di sfruttare tutti i componenti della serie. La cornice o la scatola da incasso


con il telaio portamoduli verranno dunque scelti a seconda della composizione. La tastiera FC52MA può essere inclusa in un posto esterno audio o video, analogico oppure digitale. Il montaggio dei moduli può svilupparsi verticalmente o orizzontalmente, come per tutti i posti esterni Matrix.

Abbinamento con pulsantiera Mody



La tastiera controllo accessi FC52P ed il lettore di prossimità FP52 sono studiati per essere esteticamente integrabili con tutti gli elementi della serie modulare di posti esterni Mody nella struttura, dimensioni e possibilità di sfruttare tutti i componenti della serie. Infatti i prodotti sono abbinabili al relativo telaio, visiera o tettuccio una volta decisa la composizione del posto esterno. La tastiera FC52P

ed il lettore di prossimità FP52 si possono coniugare ad un semplice sistema analogico audio o video oppure ad un sistema audio o video digitale. Non si dimentichi in ogni caso la possibilità di installazione singola di un modulo FC52P o FP52 non abbinato a sistemi citofonici.



ACI srl
Via E. Vanoni, 3
60027 Osimo (An) Italy

Tel (+39) 071.7202038
Fax (+39) 071.7202037

e-mail: info@acifarfisa.it
www.acifarfisa.it

