



ulteriori benefici: prenotazioni istantanee, conferme rapide e accesso agli spazi senza dover attendere l'arrivo del responsabile, nessuna coda all'arrivo in caso di particolare affollamento e senza necessità di registrarsi o scaricare alcuna app. L'accesso alle strutture, inoltre, può avvenire senza limiti orari, poiché è sufficiente ricevere una semplice e-mail di conferma della prenotazione dal gestore valida come titolo di ingresso. Noto anche i plus di Quick&Easy Access che non richiede interventi strutturali all'impianto, ma può essere installato in modo semplice e veloce rispetto agli altri sistemi tradizionali, garantendo un'ampia gamma di funzioni che migliorano la gestione e il monitoraggio dei servizi offerti.

FAAC

S2500I di FAAC è la prima automazione integrata per cancelli a battente residenziali e condominiali. Unisce design, qualità e funzionalità per offrire una soluzione di automazione invisibile e discreta. S2500I si distingue per l'assenza di bracci meccanici visibili, preservando l'estetica del cancello. Il suo attuatore integrato brevettato è composto da un gruppo cerniera con lampeggiante integrato, un gruppo automazione e una cover in alluminio personalizzabile. Questa configurazione permette una perfetta integrazione nel contesto architettonico del cancello.

La versatilità di S2500I è un punto di forza: l'attuatore si adatta a colonne di diverse dimensioni in acciaio o alluminio e può gestire ante fino a 250 kg e larghe fino a 2,5 metri. Inoltre, può essere installato su cancelli esistenti grazie al montaggio sul profilo portante. Una caratteristica che rende S2500I una scelta ideale per chi desidera automatizzare un cancello già installato. Garantisce un elevato livello di comfort e sicurezza e grazie alla sua robustezza può aprire il cancello a 90° in soli 10 secondi. L'encoder assoluto di serie offre una risposta rapida in caso di ostacoli, garantendo una sicurezza anti-schiacciamento. Inoltre, l'automazione ha un basso consumo energetico, consentendo un risparmio sulla bolletta elettrica, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, una batteria di emergenza garantisce il funzionamento continuo dell'automazione. Una delle caratteristiche più interessanti di S2500I è la sua compatibilità con la piattaforma Simply Connect di FAAC.



Questa piattaforma permette di controllare l'automazione del cancello da remoto, inclusi i comandi tramite assistenti vocali. Grazie a Simply Connect è possibile gestire il cancello da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. La sua compatibilità con la piattaforma Simply Connect dimostra l'impegno di FAAC nell'adozione della tecnologia domotica e nell'offrire soluzioni all'avanguardia per semplificare la vita delle persone.

Farfisa

I contesti della domotica e delle sempre più frequenti richieste di connessione alla rete Internet, nella visione di Farfisa, si concretizzano con l'interfacciamento del sistema digitale DUO al mondo IP permettendo all'utente dell'impianto videocitofonico una connessione continua, reperibilità in remoto e gestione di tutte le funzioni attraverso il proprio smartphone. Così il sistema videocitofonico, grazie al nuovo modulo gateway GW2IP, è uno strumento per controllo della casa stessa.

Il gateway GW2IP può essere utilizzato per installazioni monofamiliari, ma anche come dispositivo condiviso tra tutti (o parte) gli appartamenti di uno stesso condominio. Non solo: tramite gateway è possibile controllare più postazioni video esterne, eventuali telecamere TVCC e vari relè attuatori: ad esempio accensione di luci, apertura cancello, controllo caldaie, sistemi di allarme... quindi non una mera ricezione di videochiamate su smartphone, ma anche servizi aggiuntivi senza limiti di distanza. Il gateway, compatibile con tutti i sistemi DUO di Farfisa, ne permette l'installazione anche in sistemi citofonici e videocitofonici già installati.



Gli installatori possono ricontattare clienti ed amministratori di condomini per proporre nuove funzioni, nuove prestazioni e la possibilità di incrementare il valore delle loro proprietà con un investimento limitato.

Il modulo GW2IP si collega al sistema DUO come una qualsiasi postazione video, mentre per la rete è disponibile sia la porta Ethernet RJ45 che la connessione wi-fi. L'utilizzo di un'infrastruttura cloud proprietaria ha reso rapido e affidabile il collegamento degli utenti: senza particolari competenze ma con l'invio di un semplice messaggio e-mail. L'app IpWay Cloud è disponibile sia per dispositivi iOS e che Android, gestione multi-impianto, notifiche "push" e di chiamate perse, autoaccensione di controllo su tutti i posti esterni e le telecamere di sorveglianza di una installazione, attivazione audio con tutti i posti esterni anche in caso di autoaccensione, lista eventi (chiamate, risposte o perse con informazioni su data ed ora), memoria video con 4 immagini, gestione attuatori e sensori.